DYNASTAT UV

Beschreibung +
Produkteigenschaften

Spezialvliesstoff aus 100 % Polypropylenfasern mit optimaler Gas-durchlässigkeit, optimiertem Zugspannungs-Dehnungs-Verhalten, hoher UV-Stabilität und DYNASTAT UV betreffend, antistatischem Verhalten. DYNAMAT hat keine zusätzliche antistatische Ausrüstung

Anwendungsbereich

Abdeckung von Sprengobjekten zur Verhinderung von Schäden durch Sprengauswurf. DYNASTAT UV wird bei Anwendung von Zündern ver-wendet welche auf statische Aufladungen empfindlich sind.

Technische Daten	**Norm**	**Dim.**	**DYNASTAT UV**
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m²	~ 400
Nenndicke:	DIN 53855/3	mm	~ 4,0
Antistatisch ausgerüstet			JA
Höchstzugkraft: (l/Q)	DIN EN 29073/3	kN/m	~ 16
Höchstzugkraft – Dehnung:	DIN EN 29073/3	%	~ 120
Oberflächenwiderstand		bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit, 23°C	$3{,}2.10^{8}$ Ohm
Durchgangswiderstand		bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit, 23°C	$2{,}8.10^{8}$ Ohm
Lieferform:			
Rollenlänge:		lfm	25
Breite:		m	4,5
Fläche / Rolle:		m²	112,5
Gewicht:		kg	~ 45